

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Gładzie gipsowe i malowanie</b>			
1		Przygotowanie powierzchni pod gładzie gipsowe- uzupełnienie ubytków	kpl.		
d.1	<b>kalk. własna</b>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	2547.38	m <sup>2</sup>	2547.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2547.380</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>	1810.04	m <sup>2</sup>	1810.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.040</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- GŁADŹ CEMENTOWA W POMIESZCZENIACH PRZYZIEMIA	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04 analogia</b>	737.34	m <sup>2</sup>	737.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>737.340</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	2547.38	m <sup>2</sup>	2547.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2547.380</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Balustrady tarasowe z pochwytym ze stali nierdzewnej	m		
d.1	<b>1209-01</b>	9.2	m	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej	m		
d.1	<b>1209-01</b>	7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach - ANALOGIA - rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z profili stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2007-01</b>	104.116	m <sup>2</sup>	104.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.116</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2006-03</b>	104.116	m <sup>2</sup>	104.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.116</b>