

Zestaw osobisty ratownika GOPR (ratownictwo na wodzie):

Zamówienie obejmuje 12 niżej wymienionych kompletów.

1. Kombinezon suchy

Cechy:

- Oddychająca i wodoodporna tkanina 3-warstwowa;
- Wodoodporność 20 000 mm;
- Oddychalność 6 000 g/m²/24h;
- LDWR – trwała powłoka hydrofobowa;
- Strefy odblaskowe na stopach i ramionach;
- Lateksowe, neoprenowe wzmocnienia na karku i nadgarstkach;
- Rozciągliwe, neoprenowe mankiety na karku i nadgarstkach nałożone na lateksowe;
- Zgrzewane szwy;
- Regulowany pasek na rzep;
- Wewnętrzne, elastyczne szelki
- Wzmocnienia Duratex na kolanach, łokciach i siedzisku;
- Suwak Relief Dry chroniony plisą materiałową.
- Skarpety materiałowe z podeszwą wzmocnioną Duratexem.

2. Kask ratowniczy

Spełniający poniższe parametry:

Regulacja w zakresie **54–59 cm**.

Regulowany pasek podbródkowy,

Otworki wentylacyjne odprowadzające wodę,

Skorupa z tworzywa **ABS**,

Wklejana wyściółka z pianki **EVA**,

Spełnia normy bezpieczeństwa **CE EN 1385**.

3. Kamizelka asekuracyjna

Specyfikacja:

Przeznaczenie: kajakarstwo górskie/morskie, ratownictwo

Wejście: boczne

Zbudowana z dwóch paneli, aby umożliwić pełną swobodę ruchu. Zewnętrzny panel przedni wraz z górną częścią ciała porusza się niezależnie, podczas gdy wewnętrzny panel pozostaje na swoim miejscu

Konstrukcja kieszeni z wieloma przegrodami do zorganizowanego przechowywania

Szybkozłęczka uprząży ratownika wszyta w kamizelkę

Zapewniającą najwyższą wytrzymałość i integralność

Gotowy schowek za przednim panelem

Boczne kieszenie do przechowywania drobiazgów np taśmy czy noża

4. Lonż

Narzędzie wielofunkcyjne w sytuacjach ratowniczych.

Cechy:

-wysokiej jakości taśma rurowa o wyjątkowej wytrzymałości,

-ściegi ryglowe,

-dobrej wielkości O-ring ze stali nierdzewnej,

-Rozciągnięcie: > współczynnik 2,5

Materiał

25mm rurkowy nylon, taśma z elastycznym rdzeniem

O-Ring ze stali nierdzewnej

6,4mm, średnica 50mm

Długość (nierozciągnięta)

0,48 m

Długość(po rozciągnięciu)

1,35 m

Waga

100-150g

Obciążenie niszczące

5000 N

5. Karabinek 1 szt.

Karabinek automat o określonych poniżej parametrach z automatycznym systemem blokowania .

Cechy:

Wytrzymałość wzdłużna: minimum 25 kN

Wytrzymałość poprzeczna: minimum 10 kN

Wytrzymałość z otwartym zamkiem: minimum 8 kN

Prześwit: minimum 24 mm

Materiał: stopy lekkie

Wymiary: 124 x 78 mm

Waga: 97 g

CE 0082 EN 12275 UIAA

6. Karabinek owal zakr. 2 szt.

lekki karabinek aluminiowy o owalnym profilu

symetryczny kształt

przeznaczony do użytkowania w układach wyciągowych, lub przy przyrządach zaciskowych i autoasekuracyjnych

niehaczący zamek typu Keylock

czerwony znacznik sygnalizujący, że karabinek nie jest zakręcony

materiał: aluminium

wytrzymałość minimum w trzech płaszczyznach: 25/8/7 kN

prześwit zamka: 22 mm

certyfikacja: CE EN 362, EAC

7. Taśma 3 do 5m 1 szt.

Taśma ratunkowa. Super mocna taśma rurowa 20mm, pasująca do kieszeni kamizelek. Pętla zaszyta na każdym końcu .

8. Taśma 3 do 5m 1 szt.

Taśma ratunkowa. Super mocna taśma rurowa 20mm, pasująca do kieszeni kamizelek. Pętla zaszyta na każdym końcu .

9. Rzutka ratownicza z pasem nośnym.

- lina pływająca o średnicy 8mm
- długość liny 18m
- pokrowiec z dodatkową kieszenią na karabinek
- umożliwiającą wpięcie do patentu kamizelki

10. Bloczek 1 szt.

- Lekki i zwarty.
- Kompatybilny ze wszystkimi kształtami karabinków.
- Przeznaczony do systemów do wyciągania lub jako bloczek kierunkowy. Przydatny do zakładania odcągów dla uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi.
- Rolka na łożyskach samosmarujących zapewniająca dużą wydajność.
- Kompatybilny ze wszystkimi kształtami karabinków.
- Przeznaczony do systemów do wyciągania lub jako bloczek kierunkowy. Przydatny do zakładania odcągów dla uniknięcia tarcia i ostrych krawędzi.
- Rolka na łożyskach samosmarujących zapewnia dużą wydajność.

Maksymalne obciążenie robocze: $2 \times 2,5 \text{ kN} = 5 \text{ kN}$

Używany na linach o średnicy 7 do 13 mm

Ciężar: max 75 g

CE EN 12278

11. Karabinek zakręcany HMS 3 szt.

Karabinek wspinaczkowy o profilu H.

Wyposażony w klasyczny zakręcany zamek.

Wyposażony w wskaźnik bezpieczeństwa ułatwiający kontrolkę stopnia zakręcenia nakrętki.
System zapobiegający przed przypadkowym zahaczeniem

Karabinek spełniający normy EN 12275 typ H i UIAA.

Dane techniczne

Kolor: Orange

Materiał: aluminium

Zamek: Srew-Lock

Prześwit: 20 mm

Typ: H

Wytrzymałość w poszczególnych płaszczyznach: 20/7/6 kN

Waga: max 45 g

12. Pętla prusik 1 szt.

Norma: EN 566

Wytrzymałość: 22 kN

Waga: 20 g

Cechy produktu

pętla przeznaczona do wiązania węzła zaciskowego

wykonana z linki pomocniczej o średnicy 5,5 mm

lekka i miękka, a przez to łatwa w obsłudze

bardzo wytrzymała, także w przypadku wysokiej temperatury

połączenie chronione osłoną termokurczliwą

zewnątrzny aramid Technora odporny na wielokrotne zginanie

wewnętrzny rdzeń poliamidowy

przeznaczona do autoasekuracji z węzła zaciskowego (prusik) przy zjeździe

do stosowania w układach do wyciągania.

13. Nóż ratowniczy pływający

Dane techniczne:

Waga max 60.0 g

Rodzaj krawędzi tnącej: Serrated

14. Gwizdek ratowniczy

PARAMETRY TECHNICZNE:

Siła dźwięku: 120 Db

Kolor: Neon Yellow

Materiał: tworzywo sztuczne

Typ gwizdka: bezkulkowy

Ustnik: silikonowy